

Aspirador industrial trifásico de gran potencia. La ventaja de esta máquina es su potencia modular. Motorizada con motores de 4x5,5 kW, su potencia puede ajustarse según las necesidades. Encuentra su uso ideal en los sistemas centralizados, al tener una potencia manejable automáticamente permite un ahorro considerable en el consumo de energía.

• CATEGORÍA 3 ASPIRADOR INDUSTRIAL

HDC 822 P/S ATEX 2-22 → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ICLEAN		AIR CLEAN		AIR CLEAN + ICLEAN	
	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S
MODELOS						
MOTORIZACIÓN	4x Turbina	4x Turbina	4x Turbina	4x Turbina	4x Turbina	4x Turbina
POTENCIA	20,8 kW	20,8 kW	20,8 kW	20,8 kW	20,8 kW	20,8 kW
VOLTAJE	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAJE	42 A	42 A	42 A	42 A	42 A	42 A
CAUDAL DE AIRE	2200 m³/h	1300 m³/h	2200 m³/h	1300 m³/h	2200 m³/h	1300 m³/h
DEPRESIÓN	250 mBar	400 mBar	250 mBar	400 mBar	250 mBar	400 mBar
DEPRESIÓN MÁXIMA	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar
Ø ENTRADA	Tangencial Ø 150 mm	Tangencial Ø 150 mm	Tangencial Ø 150 mm	Tangencial Ø 150 mm	Tangencial Ø 150 mm	Tangencial Ø 150 mm
DIÁMETRO DEL EQUIPO	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm
DIMENSIONES	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm
PESO	850 Kg	850 Kg	850 Kg	850 Kg	850 Kg	850 Kg
SISTEMA DE FILTRADO	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S
TIPO DE FILTRO	8 x Cartucho	8 x Cartucho	8 x Cartucho	8 x Cartucho	8 x Cartucho	8 x Cartucho
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²
FILTRO MEDIA	HEPA conductivo +		HEPA conductivo + PTFE		HEPA conductivo + PTFE	
LIMPIEZA DE FILTROS	Automática Vibración	Automática Vibración	Automática Aire Comprimido	Automática Aire Comprimido	Automática Vibración+Aire Comprimido	Automática Vibración+Aire Comprimido
SISTEMA DE RECOGIDA	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S
CAPACIDAD	160 Litros	160 Litros	160 Litros	160 Litros	160 Litros	160 Litros



Protector de filtro para mejorar la eficacia ciclónica y protegerse de los materiales abrasivos.

Protección de filtro totalmente automática de serie.



◀ La succión siempre está presente y es eficaz.

◀ N.8 HEPA + CONDUCTOR ALUMINIZADO + CAPA DE PTFE



◀ Panel de control en la parte trasera.

◀ Gestión de 4 turbinas independientes para un importante ahorro de energía.

◀ Nr 4x5,2 kW turbinas, doble etapa, con protección térmica. Potencia total de 20,8 kW.



◀ Robusto sistema de desbloqueo con horquillas y tornillo sin fin.

POLVO FINO

HDC 822 ICLEAN ATEX

HDCLINE

3 opciones de limpieza ▶

VIBRACIÓN
ICLEAN

AIRE COMPRIMIDO
AIRCLEAN

VIBRACIÓN + AIRE COMPRIMIDO
AIRCLEAN + ICLEAN

